

652104, Кемеровская обл. Яйский район, п. ст. Судженка, Яйский НПЗ
тел.: (3843) 99-30-70, факс 99-30-73
e-mail: unpz@nhs.su
ОКПО 74291823 ОГРН 1044217020341
ИНН/КПП 4217102358/421701001



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

**Топочный мазут 100, III и IV вида, малозольный,
с температурой застывания 25⁰С.**

ГОСТ 10585-99 «Топливо нефтяное мазут. Технические условия»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытания	Требования ТР к характеристикам мазута	Норма по ГОСТ 10585-99
1	Вязкость условная при 100 ⁰ С, не более при 80 ⁰ С, не более	Градусы ВУ	ГОСТ 6258		6,8
					16,0
2	Зольность, не более для: малозольного зольного	%	ГОСТ 1461		0,05 0,14
3	Массовая доля механических примесей, не более	%	ГОСТ 6370		1,0
4	Массовая доля воды, не более	%	ГОСТ 2477		1,0
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		ГОСТ 6307		отсутствие
6	Массовая доля серы, не более для вида: III IV	%	ГОСТ Р 51947	3,5	1,5 2,0
7	Содержание сероводорода, не более	%	ГОСТ 53716	0,002	0,002
8	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	⁰ С	ГОСТ 4333	90	110
9	Температура застывания, не выше	⁰ С	ГОСТ 20287		25
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо, не менее для видов: III, IV	кДж/кг	ГОСТ 21261		40530
11	Плотность при 20 ⁰ С	кг/м ³	ГОСТ 3900		Не нормируется

Информация для потребителя: Мазут является малоопасным продуктом, по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. ПДК паров в воздухе рабочей зоны 300 мг/м³ в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Маркировка, хранение, транспортировка по ГОСТ 1510-84.