

652104, Кемеровская обл. Яйский район, п. ст. Судженка, ЯНПЗ
тел.: (3843) 99-30-70, факс 99-30-73
e-mail: ynpz@nhs.su
ОКПО 74291823 ОГРН 1044217020341
ИНН/КПП 4217102358/424643001



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 450

от «02» мая 2016 г.

Наименование продукции: Топливо Дизельное марки А по СТО 74291823.005-2013 с изм.1

Сертификат соответствия: № РОСС RU.AG66.H01190 с 09.09.2015 по 08.09.2018 Орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.11AG66. ООО «ЕвроТех», 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 33, офис 310. Тел. 74994002237

Дата изготовления: 02.05.2016 г. **Номер партии:** 450

Резервуар: 11 **Взлив, мм:** 13485 **Количество, тонн:** 7120

Дата анализа: 02.05.2016 г.

Код ОК 005 (ОКП) 02 5139

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытания	Норма по СТО 74291823.005-2013 с изм. 1		Фактические значения по результатам испытаний
				Марка А	Марка Б	
1	Фракционный состав: - температура 50 % отгона, не выше - температура 95 % отгона, не выше	°С	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	280 370	280 350	279,5 366,5
2	Вязкость кинематическая при 20 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	3,0-6,0	1,8-5,0	5,30
3	Цетановое число		ГОСТ Р ЕН 15195	Не нормируется		48,0
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	40	35	50,5
5	Предельная температура фильтруемости, не выше	°С	ГОСТ 22254	-	- 25	-2,0*
6	Йодное число, не более	г йода на 100 г топлива	ГОСТ 2070	6		0,2
7	Температура застывания, не выше	°С	ГОСТ 20287	-	-35	-10,0*
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	ГОСТ 6307	Отсутствие		отсутствие
9	Кислотность, не более	мг КОН/ на 100 см ³	ГОСТ 5985	5		1,3
10	Испытание на медной пластинке	-	ГОСТ 6321	Выдерживает		выдерживает
11	Зольность, не более	% (масс.)	ГОСТ 1461	0,01		0,003
12	Коксуемость 10 % (объем) остатка дистилляции, не более	% (масс.)	ГОСТ 19932	0,30		0,03
13	Массовая доля серы	%	ГОСТ Р 51947	0,5		0,4
14	Содержание воды	% (масс.)	п. 9.5 СТО 74291823.005-2013	Следы		отсутствие
15	Содержание механических примесей	% (масс.)	п. 9.5 СТО 74291823.005-2013	Отсутствие		отсутствие
16	Плотность при 20 °С, не более	кг/м ³	ГОСТ 3900	860	850	845,4

* Показатель качества не нормируется, определяется по требованию потребителя.

Заключение: Топливо Дизельное марки А соответствует требованиям СТО 74291823.005-2013 с изм. 1.

Информация для потребителя: Топливо Дизельное представляет собой малотоксичную жидкость, по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. ПДК паров в воздухе рабочей зоны 900/300 мг/м³. Маркировка, хранение, транспортировка по ГОСТ 1510-84.

Технический директор

Начальник ЦЗЛ



В. А. Ромашкин

Т.П. Гладкова